

newline



NEWLINE GOOGLE EDLA OPS PC PREMEŇTE SVOJ DOTYKOVÝ MONITOR NA OBRAZOVKU S GOOGLE CERTIFIKÁCIOU.

Vylepšite svoj existujúci monitor pomocou **certifikovaného Google OPS EDLA**. Stačí ho pripojiť do príslušného portu a máte k dispozícii plnú silu Android 15. Táto jednotka OPS, navrhnutá pre displeje bez natívnej certifikácie EDLA, premení vaše zariadenie na plne integrované prostredie Google **Workspace**. Získajte prístup k Google **Play, Docs, Sheets, Slides** a ďalším službám – všetko priamo na vašej interaktívnej obrazovke. Spolupracujte bez námahy, zefektívňte pracovné postupy, zapojte študentov a využívajte služby Google ako nikdy predtým. Vďaka špičkovému výkonu procesora Rockchip a vysokokapacitnej pamäti je multitasking a spúšťanie náročných aplikácií plynulé a spoľahlivé.

Žiadne zložité nastavenie – stačí pripojiť do portu OPS a môžete začať.

NOVÝ INTERAKTÍVNY EKOSYSTÉM

Ekosystém Newline Interactive poskytuje používateľom intuitívne nástroje, ktoré sa ľahko integrujú s akýmkoľvek softvérom alebo zariadením, čím uľahčuje spoluprácu, vzdelávanie a prezentácie.

WHITEBOARD

DISPLAY MANAGEMENT PLUS

SIGNAGE PRO

CAST+

CLASSROOM TOOLS

MODEL

EDLA OPS PC	WB76110A
-------------	----------

INTELIGENTNÝ SYSTÉM

Systém	Android 15
Sada čipov	RK3588
CPU	4 x Cortex A76 @2,4 GHz 4 x Cortex A55 @1,8 GHz
Grafická karta	ARM Mali-G610 MP4
NPU	6 TOPS
Pamäť	16 GB DDR4
Úložný priestor	256 GB
Wi-Fi/Bluetooth	Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0
LAN	10/100/1000 M

NAPÁJANIE

Pracovné napätie	19 V DC / 5 A
------------------	---------------

Vstupy a výstupy

USB-A 3.0	3
USB-C	1
RJ45 10/100/1000 M	1
HDMI výstup 2.1 (4K pri 30 Hz)	1
HDMI IN 2.1 (4K pri 60 Hz)	1
Vstup pre mikrofón Jack 3,5 mm	1
Výstup Jack 3,5 mm	1
Tlačidlo napájania	1
Tlačidlo resetovania	1
LED indikátor napájania	1

INÉ

Jazyk	Podpora viacerých jazykov
OTA	Podporované
Správa viacerých používateľov	Podporované
Certifikáty	CE, REACH, ROHS

KOMPATIBILITA SO SOFTVÉROM NEWLINE

Softvérový ekosystém Newline	Cast+, Signage Pro, Whiteboard Display Management Plus, Classroom Tools, Vote, Visualizer
------------------------------	---

PREPRAVA / SKLADOVANIE

Materiál	Kov
Teplota	Prevádzková teplota 0 °C – 45 °C Skladovacia teplota 20 °C – 70 °C
Vlhkosť	5 % až 95 % (bez kondenzácie)
Rozmery	180 x 119 x 42 mm
Rozmery balenia	270 x 207 x 70 mm
Čistá hmotnosť	0,76 kg
Hrubá hmotnosť	0,9 kg